

KOMMUNAL- STREUER

UNSER

X LAGERHAUS

DIE KRAFT AM LAND



Streutechnik für den Winterdienstprofi

Landgut bietet robuste Kommunalstreuer in Edelstahlausführung für Salz, Sand und Splitt. Ein umfangreiches Zubehörprogramm z.B.: elektrische Bedienungen, erhöhen den Komfort und erleichtern den professionellen Winterdienstesatz. Rahmen feuerverzinkt und pulverbeschichtet sowie Trichter in Edelstahl und pulverbeschichtet garantieren die Langlebigkeit der Investition.

- Dreipunktanbaustreuer INOX, 120 – 1.200 Liter
- Selbstlade/Ein-Zweikammerstreuer INOX, 400 – 1.750 Liter
- Aufbaustreuer INOX für Pick-UPs, Pritsche und UTVs
- Heckanbaustreuer elektrisch, 120 – 200 Liter

Ausgabe August 2018.

Herausgeber: RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wienerbergstr. 3, 1100 Wien. Aktionen in teilnehmenden Lagerhäusern gültig solange der Vorrat reicht. Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, in Euro, inkl. aller Steuern und Abgaben bei Abholung. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Verwendete Fotos sind teilweise Symbolfotos. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.lagerhaus.at abgerufen und auf Verlangen unentgeltlich übermittelt werden können.

lagerhaus.at

MINERALDÜNGER- UND KOMMUNALSTREUER

Der Universelle

Robuster und einfach bedienbarer Einscheibenstreuer mit Rührfinger für Streubreiten bis 9 m.

- Trichter, Streuscheibe, Streuflügel in Edelstahl
- Rohrrahmen pulverbeschichtet
- CE-zertifiziert mit Schutzabdeckung, Standfuß, Sicherheitsgitter
- Geeignet für Streuen von Dünger, Salz, Sand



C503N INOX

Trichtereinhalt 360l, Nutzlast 500 kg
Abmessung LxBxH 1,20x1,20x1,10 m, Gewicht 60 kg
Gelenkwelle L700, 3-Pkt-Anbau Kat. I

1.149,-*

Der Kompakte

Einscheiben-Kommunalstreuer mit Rührfinger für Streubreiten von 1,5 bis 9 m, für Kompakttraktoren ab 45 PS.

- Trichter in Edelstahl und pulverbeschichtet
- Streuscheibe, Streuflügel, Schlußkegel, Prellschutz in Edelstahl
- Extra starker Fächerstreubegrenzer in Edelstahl
- Rahmen verzinkt und pulverbeschichtet
- Kegelarad-Reduziergetriebe 540-260 U/min
- CE-zertifiziert mit Schutzabdeckung, Standfuß, Sicherheitsgitter
- Hydr. Schieberöffnung einfach wirkend
- GFK-Abdeckung
- Geeignet für Streuen von Salz, Sand, Splitt



Samson 544h INOX-FSTB

Trichtereinhalt 500l, Nutzlast 1.200 kg
Abmessung LxBxH 1,10x1,10x0,97 m, Gewicht 165 kg
Gelenkwelle L1000, 3-Pkt-Anbau Kat. I/II

3.659,-*